

Univerzálny nosič nadstavieb

City Ranger 3500



Vysoký výkon

Komfortné prevedenie

Jednoduchá manipulácia

Spôľahlivosť

Množstvo nadstavieb

Nová tvár na komunálnom trhu

 **Nilfisk**
trusted since 1906

Vysoký výkon - multifunkčné použitie

Samozberný zametač:

Profesionálne zametanie ciest a chodníkov

Šírka zametania 1,3 - 3,1 m

Výška vyprázdňovania 1,6 m

Externá sacia hadica pre nedostupné miesta

System recyklácie vody a vysokotlakový čistič

Základný stroj:

Kĺbový - vysoká manévrovateľnosť

Nízka spotreba pohonných hmôt

Transportná rýchlosť 38 km/h

Pohon štyroch kolies

Povolená celková hmotnosť 3,5 t

Užitočné zaťaženie do 1,8 t

Pohodlie:

Listové odpruženie všetkých kolies

Nezávislé odpruženie kabíny

Priestranná dvojsedadlová kabína

Vynikajúci rozhľad

Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča

Riadenie na pravej strane

Klimatizovaná kabína



Nadstavby pre celý rok:

Zametač: Samozberný zametač, externá sacia hadica, tretia kefa, vysokotlakový čistič
Odstraňovanie buriny bez chemikálií: Kefa na burinu
Vysokotlakové kropenie: Kropiaca lišta a ručný čistič na manuálne oplach
Sekanie trávy: Rotačná sekačka, mulčovací sekačka, zásobník na trávu - zametací zásobník
Preprava: Zadný sklápač
Zimná údržba: Zametacia kefa na sneh, rovná radlica, „V“ radlica, sypač chemických a inertných mat., valcový gravitačný sypač, valcový gravitačný sypač s tanierovým rozmetadlom, rozprašovač soľanky

Prevádzka:

Vysoko kvalitné diely

Žiadna elektronika

Optimálna efektívnosť motoru

Nízka spotreba pohonných hmôt

Nízke prevádzkové náklady

Servisné kontroly každých 500 hodín



Technické údaje City Ranger 3500

Ďalšie vlastnosti

Motor	Diesellový motor s prirazeným saním Perkins 404D-22, 2200 cm ³ , 4 valce, 51 HP
Prevodovka	Hydrostatický trvalý pohon štyroch kolies
Manévrovateľnosť	Kĺbové spojenie náprav, vysoká manévrovateľnosť s polomerom otáčania 1,9 m. Umožňuje čistiť ulice a chodníky široké iba 1,3 m.
Transportná rýchlosť	38 km/h
Vibrácie	Zavesenie podvozku a nezávislé zavesenie kabíny chráni obsluhu proti prenosu vibrácií na telo
Certifikácia	PM 10, schválenie TÜV
Vyprázdňovanie zásobníka	Výška zdvihu 1,6 m
Zametacia šírka	Široký záber zametania 1,3 - 3,1 m, vrátane tretej kefy
Vynikajúci rozhľad	Riadenie vpravo, takže šofér sedí blízko obrubníku a má jasný výhľad na nadstavbu počas zametania
Miesto pre dvoch	Dvojmiestna bezpečnostná klimatizovaná kabína
Pohodlie šoféra	Vynikajúce pohodlie pri sedení s priestranou kabinou a skvelým rozhľadom pri práci
Servisovanie	Servis iba raz za 500 hodín, jednoduchá údržba, žiadne elektronické súčiastky
Prevádzka	Vysoko kvalitné súčiastky, spracovanie a vynikajúca spoľahlivosť zaisťujú nízke prevádzkové náklady. Protizamrzací systém.
Povolená celková hmotnosť	3,5 t
Maximálne užitočné zaťaženie	1,8 t – v závislosti na vybavení
Svetlá	Pracovné svetlá a maják sú štandardnou výbavou
Klimatizácia	Štandard
Doplňky	
Tretia kefa	
Kamery	Pre pohľad dozadu (infračervená), na sacej hubici
LED sada	Zadné svetlá, pracovné svetlá, čítacie svetlo, maják
Merače	Vzdialenosť alebo čas zametania
Výber farby	Vyberte si svoju preferovanú farbu
Pneumatiky s profilom vhodným na trávnik	29 x 12,50 x 15-6
Pneumatiky - nízkoťlakové	275/60 R15

Rozmery City Ranger 3500

Dĺžka	4 318 mm
Šírka	1 130 mm
Výška	1 890 mm

Technické údaje:

Prázdna hmotnosť - v závislosti na nadstavbe	2 400 kg
Povolená celková hmotnosť	3 500 kg
Užitočné zaťaženie - samozberný zametač	1 100 kg
Max. užitočné zaťaženie	1 600 kg
Rázvor náprav	2 045 mm
Pneumatiky, štandardné	195/75 R16

Hydrostatický pohon
Trvalý pohon štyroch kolies

Kĺbové spojenie náprav

Polomer otáčania vnútorný	1 900 mm
Transportná rýchlosť	38 km/h
Rýchlosť pri zametaní	0-15 km/h
Maximálna šírka zametania, vrátane tretej kefy	3 100 mm
Objem nádrže na vodu	250 l
Objem nádrže na recyklovanú vodu	300 l
Hladina hluku v kabíne	68 - 73 db (A)
LwA	99 dB

Motor:

Typ motora	Perkins Diesel
Smernica 97/68/EU	Faza IIIA
Výkon motora	51 HP / 38 kW
Spotreba paliva pri 2 200 ot./min	4 – 6 l/hodinu
Valce	4
Objem palivovej nádrže	65 l
Systém chladenia	Chladenie vodou

Elektrický systém:

Akumulátor	100 Ah - 12 V
Alternátor	85 A - 12 V

Brzdy:

Brzdy - predné	Hydraulické kotúčové
Brzdy - zadné	Hydrostatické
Parkovacia brzda	Mechanické brzdy

Váš Nilfisk Outdoor distribútor



Podunajská 25
82106 Bratislava
www.ingotto.sk

Tel.: 02/452 57 422
Fax: 02/452 57 423
ingotto@ingotto.sk