

Vysokovýkonný priemyselný vysávač Evotec 4,0 kW – 5,5 kW – 100 litrový zásobník

Vysokovýkonný univerzálny priemyselný vysávač na vysávanie rôznych suchých prachov – od hrubej špiny až po mikro čiastočky.

Charakteristika výbavy:

- Vysoké štandardy kvality –výborne skonštruovaná a tichá výveva s bočným nasávaním na strane výfuku
- Vhodné pre trojmennú prevádzku. Použiteľný aj pre centrálny vysávačový systém, alebo veľmi dlhé hadice.
- Robustný a ľahko ovládateľný podvozok, nerezový zásobník
- Komfortné spustenie zásobníka – vlastný podvozok – jednoduché vyprázdnenie
- Efektívne a jednoduché oklepávanie filtra, zabudovaný manometer na kontrolu znečistenia filtra
- Zabudovaný cyklónový odlučovač – lepšie odlučovanie nečistôt z odsávaného vzduchu
- Veľkoplošný Euro filter EN 80335-2-69 s veľkou filtračnou schopnosťou
- Rýchlospojka s aretáciou pootočením pre spoľahlivé pripojenie hadice.
- Dĺžka elektrického káblu 8 m
- Súčasťou dodávky je 5 m hadica Superflex Ø 50 mm a štrbinová tryska.



Technické parametre :

	EP 2140	EP 2155
Napätie :	400 V	400 V
Príkon :	4.000 W	5.500 W
Krytie:	IP 55	IP 55
Množstvo vzduchu :	8.500 l/min	10.000 l/min
Vákuum :	250 mbar	300 mbar
Plocha filtra	3,2 m ²	3,2 m ²
Obsah zásobníka :	100 l	100 l
Vstup do vysávača:	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Rozmery – d x v x š	148 x 68 x 187 cm	148 x 68 x 187 cm
Hmotnosť :	196 kg	200 kg

Objednávacie čísla:

3231-251-1080	Priemyselný vysávač EP 2140 trieda prachu M
3231-251-1081	Priemyselný vysávač EP 2140 trieda prachu M/B1 (ATEX)
3231-251-1082	Priemyselný vysávač EP 2140 trieda prachu H
3231-251-1033	Priemyselný vysávač EP 2140 trieda prachu H/B1 (ATEX)

3231-251-1090	Priemyselný vysávač EP 2155 trieda prachu M
3231-251-1091	Priemyselný vysávač EP 2155 trieda prachu M/B1 (ATEX)
3231-251-1092	Priemyselný vysávač EP 2155 trieda prachu H
3231-251-1093	Priemyselný vysávač EP 2155 trieda prachu H/B1 (ATEX)

Dodatočné príslušenstvo :

3231-052-1060	Sada priem. príslušenstva Ø 50 mm, prac. šírka 500 mm
---------------	---



400 V, suché vysávanie

Hadice na predĺženie Superflex

(Hadicový materiál z polypropylénu, so zosilnenými vláknami a špirálovou výstužou -na priemyselné použitie, ľahké a flexibilné pri dlhších vzdialenostiach)

3231-052-0251 Hadica Superflex Ø 50 mm/5 m

3231-052-0247 Spojka nerezová, na spojenie 2 hadíc

Ceny kalkulované sklad Ingotto, bez DPH.

Detaily vysávača EP 2140 + EP 2155

1. Turbína

Vysoko výkonná a bezúdržbová výveva s bočným nasávaním pre 24 hodinovú prevádzku. Ľahko prístupná, uložená v kryte prístroja.



2. Predný pohľad

Jednoduché vypnutie a spustenie zásobníka pomocou ergonomickej rukoväte. Výška rukoväte je ergonomická a hadica sa pri spúšťaní zásobníka nemusí odpojiť. Nerezová filtračná komora s uzatvárateľným zásobníkom.



3. Nerezový zásobník

60 l zásobník s robustnými vodiacimi kolieskami. Po spustení na zem jednoduché vytiahnutie spod vysávača. Vybavený so 4 úchytkami na jednoduché vyprázdenie.



4. Ťažko zaťažiteľné kolieska (EP 2175/21130)

Vysoko kvalitné, bez stopové pevné a vodiace kolieska. Jedno koliesko vybavené s brzdou.



5. Ovládacia skrinka

Normovaná ovládacia skrinka s ističmi a pre jemný rozbeh so štartom hviezda/trojuholník. Elektronická kontrola smeru otáčania.

6. Tlmič hluku na výfuku

Slúži na zníženie hlučnosti vyfukovaného vzduchu.