Popis hlavných časti Evotec EP 2815

Signalizačná jednotka
Pre vizuálnu informáciu v prípade hlásenia chýb

Filtračná komora typu „AK“
Pre aktívny karbónový filter-2ks

Žeriavové oká
pre inštaláciu a transport

Zaisťovací klip
Prístup k jednotke AK

Odvádzací vetrací ventil
ø200 mm s možnosťou pripojenia 4 prieduchov (up, right, left, rear)

Komora turbíny
Pokročilá sacia turbína typu IE3 1,5kW

Digitálna ovládacia jednotka (FU)
ovládanie, kontrola, nastavenie a detekcia

Filtračná komora typu „H“
Umiestnenie filtračný elementov H13/H14 1x 8,4m^2

Kompresná prípojka
pre automatické čistenie filtračných elementov pomocou stlačeného vzduchu

Vzduchový preplachovací systém - nádrž
Automatické čistenie filtračných elementov

Hlavný prepínač
On/Off

Filtračná komora typu „M“
Umiestenie filtračných elementov 4x 2,2-5,0m^2 alebo 1x 10m^2

Sací otvor
ø150 mm, s možnosťou pripojenia 3 prieduchov (right, left, rear)

Snímač tlaku (DMU)
Automatické monitorovanie a následné vyrovnávane negatívnych tlakových rozdielov v sacom systéme. Komunikácia DMU jednotky s FU jednotkou pre optimálne nastavenie rýchlosti turbíny. Jednotka DMU zabezpečuje konštantný sací výkon s ohľadom na normu IE3.

35l zberná nádoba
Vyhotovená s materiálu Stainless steel na kolieskach

Nastaviteľne nohy
Jednoduché výškové nastavenie podľa potreby

Rozmery:
74 x 80 x 197-238cm

Ex (Type22)
Vyhovujúci Zónu 22