

Sedadlový, podlahový umývací stroj Nilfisk SC6000 860D / 910C / 1050D

Nilfisk SC 6000 860D / 910C / 1050D je ideálny stroj na čistenie veľkých obchodných, verejnospoločenských, ale i výrobných plôch ako napr. obchodné centrá, letiská, výrobné haly, sklady a logistické centrá.

Charakteristika:

- Kompaktnosť a vysoká produktivita
- Obsah zásobníka až 190l
- Ergonomicky usporiadané ovládanie stroja s OLED display
- Dobrá viditeľnosť obsluhy pred strojom
- Rýchlostný obmedzovač – Speed limiter
- Nastaviteľné riadenie
- Košík na nečistoty
- Stlačiteľná vypúšťacia hadica s kontrolou prietoku
- Akustická výstraha pri cúvaní
- Ochranné nárazníky
- Kefa click on/off
- Dvoj kľúčový systém - SmartKey
- Zastavenie kief a dávkovania kvapaliny pri zastavení
- Jednoduchá obsluha, zapnutie celého pracovného procesu 1 tlačítkom
- Nastaviteľný stĺpik riadenia a sedadlo vodiča
- Predpríprava na Ecoflex™ (systém dávkovania čistiaceho roztoku umožňuje dlhšiu prácu bez prestojov a úsporu kvapaliny a chémie)



Výkonnostné parametre:	SC 6000 860D	SC 6000 910C	SC 6000 1050D
Výkon teoretický (m ² /hod)	7 740	8 190	9 450
Výkon praktický (m ² /hod)	5 420	5 730	6 620
Maximálna pracovná doba	4,5 hod	4,5 hod	4,5 hod

Technické parametre:

Napätie (V)	36 V	36 V	36V
Trieda ochrany	IPX3	IPX3	IPX3
Príkion (W)	2 500	2 700	2 700
Príkion sacieho motora (W)	600	600	600
Motor kiefy (W)	750x2	750x2	750x2
Objem zásobníka na nečistoty (l)	-	12,2	-
Rýchlosť kiefy (ot/min)	250	760	250
Počet kief (ks)	2x disková	2x cylindrická	2x disková
Prítlak kief (kg)	135	90	135
Dĺžka cylindrickej kiefy (mm)	-	904	-
Prietok vody (l/mm)	2.6-3.1 – 3.7-9.4	2.6-3.1 – 3.7-9.4	2.6-3.1 – 5.6-9.4
Šírka umývania (mm)	863	914	1016
Max. rýchlosť vpred/vzad (km/hod)	9/4,2	9/4,2	9/4,2
Minimálny polomer otočenia (cm)	202	202	202
Objem čistého zásobníka (l)	190	190	190
Objem špinavého zásobníka (l)	190	190	190
Otáčky kief (ot/min)	250	760	250
Kapacita aku (Ah) CP5	320	320	320
Stúpanosť presun % (st)	18,5	18,5	18,5
Stupeň vibrácií na tele obsluhy (m/s ²)	<0.35	<0.35	<0.35
Stupeň vibrácie držadla (m/s ²)	<2,50	<2,50	<2,50
Úroveň hlučnosti (dB, ISO 3744, 1,5m)	69	69	69
Prepravná hmotnosť (kg)	794	814	816
Operačná hmotnosť (kg)	1070	1075	1070
D x Š x V (cm)	178x99x158	178x117x158	178x117x158

Nilfisk SC6000 860D / 910C / 1050D



Smart KeyTM

Modrý kľúč – základný
Žltý kľúč – servisný



SmartFlow

Preventívne odsávanie
vody počas otáčania



Speed limiter

Obmedzovač
rýchlosti



Nový dizajn lišty

Jednoduchá výmena
lišť so 4 stranou
možnosťou otočenia

NILFISK SC6000 860D s príslušenstvom

2385-56116005	Nilfisk SC6000 860D
2385-70022	Batéria mokrá 36V/ 320 Ah, 4EPzS, vr.- Aquamatic systému
2385-50006	Nabíjací prístroj 36V/ 45A, 7,5 - 8,5 hod
2385-56505784	Kefa Prolene (stredná) 430 mm, 17", 2 ks

NILFISK SC6000 910C s príslušenstvom

2385-56116003	Nilfisk SC6000 910C
2385-70022	Batéria mokrá 36V/ 320 Ah, 4EPzS, vr.- Aquamatic systému
2385-50006	Nabíjací prístroj 36V/ 45A, 7,5 - 8,5 hod
2385-56116047	Kefa cylindrická Prolene (stredná) 2 ks

NILFISK SC6000 1050D s príslušenstvom

2385-56116004	Nilfisk S6000 1050D
2385-70022	Batéria mokrá 36V/ 320 Ah, 4EPzS, vr.- Aquamatic systému
2385-50006	Nabíjací prístroj 36V/ 45A, 7,5 - 8,5 hod
2385-56505794	Kefa Prolene (stredná) 510 mm, 20", 2 ks

Dodatočné príslušenstvo (pre všetky modely)

2385-56116517	ECOFLEX KIT - systém presného zmiešavania vody s chémiou
2385-56314302	Výstražné svetlo

