Priemyselný vysávač KRAHNEN CR 230 LSW AB

Mobilný jednomotorový elektrický špeciálny typ vysávača pre nasadenie do oblasti farmaceutického a chemického priemyslu. Vhodný pre odsávanie **hazardných karcinogénnych, patogénnych látok a ostatných nevýbušných suchých a tekutých látok.**

Charakteristika výbavy:

- Vysoké štandardy kvality vyhovuje norme ISO triedy 4 (GMP A)
- Prevedenie **Stainless Steel 1.4301**
- **5-stupňový filtračný systém**
- 1 stupeň filtrácie: Mikro filtrové vrecko
- 2 stupeň filtrácie: Filter triedy L
- 3 stupeň filtrácie: Uhlíkový filter - AK
- 4 stupeň filtrácie: Filter triedy H – HEPA
- 5 stupeň filtrácie: Filter triedy H – HEPA na strane výfuku
- 30l objem nádoby tekutých látok
- 16l objem nádoby suchých látok
- Zberná nádoba a plavák sú autoklavovateľné
- Autoklavovateľné podlahové trysky antistatická X5 CrNi17
- Optimalizovaný pre použitie v čistých priestoroch ISO class 5

Technické parametre :	**KRAHNEN CR 230 LSW AB**
Objednávkové číslo:	1823-2015175
Materiál zbernej nádoby:	Stainless steel 1.4301
Napätie:	230V / 50Hz
Ochrana:	IP55
Ex-zóny:	nie
ESD:	áno
Príkon:	1,0 kW
Počet motorov:	1x
Množstvo vzduchu:	160 m^3/hod
Vákuum:	250 mbar max.
Plocha filtra:	7 600 cm^2
Pred filter:	1 200 cm^2
Uhlíkový filter AK:	2,7 mil cm^3
HEPA 14 filter:	16 200 cm^2
Účinnosť filtrácie:	99,999 %
Celková plocha filtra:	25 000 cm^2
Obsah zásobníka (tekuté látky):	30 l
Obsah zásobníka (suché látky):	16 l
Vstup do vysávača:	Ø 38 mm
Priemer hadice:	Ø 38 mm
Dĺžka sacej hadice:	5 m
Hlučnosť:	69 dB
Dĺžka prívodného kábla:	10 m
Rozmery – d x š x v:	590x500x1140 mm
Hmotnosť :	45 kg

Poznámka: Autoklavovateľný = vyhovuje pri nahrievaní látok za zvýšeného tlaku

Priemyselný vysávač KRAHNEN CR 230 LSW AB



Filter triedy H14 (HEPA)

Nerezová rukoväť

Barometer

Uhlíkový filter (AK)

Turbína 1.0 kW
(160 m^3/h 250 mbar)

Pred filter triedy L

Bezpečnostný plavák
(použitie pri tekutých látok)

Sací vstup ø38mm
s bezpečnostným
uzáverom

Zaisťovacia páka pre
uvoľnenie / zaistenie
zbernej nádoby

Držiak pre ručné
potrubie (opcia)

Mobilný podvozok

Koliesko Ex s brzdou

30l/16l zberná nádoba
Stainless steel 1.4301
na pomocných kolieskach

Filter triedy H14 (HEPA)
na strane výfuku