

EN Titan 90 BF 68 Premium

Robustný profesionálny typ umývacieho stroja s maximálnym nasadením a vysoko kvalitným spracovaním. Značka EN (IPC Gansow) sa vyznačuje maximálnym výkonom a kvalitou v rámci triedy. Zahŕňa vysoký počet technologických patentov ako **CFS**, **SLS**, **EDD**. Nádobu je možné nakloniť a udržiavať hygienicky čistú, čím sa dosahujú požiadavky **HACCP**. Karoséria z vysoko kvalitného odolného plastu z **ABS panelov** a podvozok je plne pozinkovaný.

Charakteristika výbavy:

Dávkovanie vody
po celej ploche kefy
CFS



Samo nivelačný
mechanizmus SLS
Systém, kde kefa vždy perfektne
priľne k podlahe



Lišta z nerezovej ocele pre
Účinnnejšie odsávanie
pri vyšších rýchlostiach



Jednoduché používanie vďaka
vysokkej ergonómii



Výmena bez použitia
náradia

**Technické parametre :****EN Titan 90 BF 68 Premium**

Produktové číslo:	889-85589
Plošný výkon praktický:	3.470 m²/h
Plošný výkon teoretický:	4.080 m²/h
Napätie:	24 (4x6V)
Druh pohonu:	integrováný
Počet kief:	2 ks
Pracovná šírka:	680 mm
Pracovná šírka lišty:	1150 mm
Druh kefy:	diskový
Prietokový dávkovač HydroSystém (HS):	áno
Obsah čistého zásobníka:	95 l
Obsah špinavého zásobníka:	100 l
Typ tanku:	konvenčný
Typ batérií:	180 Ah GEL – Profesionál
Nabíjací systém:	integrováný
Vypúšťacia hadica:	ø 40 mm
Pracovný čas batérií:	max. 3,00 hod
Max. rýchlosť:	5,5 km/h
Hmotnosť:	237 kg
Oblasť nasadenia:	výroba, sklady, maloobchod, logistika
Rozmery:	680x1445x1205 mm
Výrobca:	EN Montage GmbH
Garancia:	36 mesiacov

EN Titan 90 BF 68 Premium - technické vlastnosti

Riadiaci systém ACX:	inteligentná jednotka optimalizujúca prevádzkové podmienky ako mäkký štart kief a sacieho motora, rýchlosť stroja, autostop, regulácia napätia vodného čerpadla a následná spolupráca so systémom GWS kontrol
GWS kontrol:	„Gansow Water System Management „ - úspora čistej vody a chémie - redukuje celkové náklady na údržbu 20% - variabilné nastavenie objemu vody a chémie v závislosti od požiadavky čistenia - prednastavené ovládanie min.-max. - automatické dávkovanie vody v závislosti od rýchlosti stroja - bezpečnostná ochrana elektronických prvkov
SLS kontrol:	Samonivelačný mechanizmus pre dokonalé priľnutie kief s podlahou, zabezpečuje dôkladné čistenie aj v prípade nerovností na podlahe
EDD kontrol:	hmotnosť, dizajn a konštrukcia lišty z nerezovej ocele 1.4301 navrhnutá pre čo najúčinnjšie odsávanie aj pri vyšších rýchlostiach
CFS kontrol:	- rovnomerné dávkovanie vody po celej ploche čistiacej kefy zlepšuje rozloženie čistiacoho roztoku medzi kefou a plochou podlahy (zvýšenie kvality umývania) - patentovaný usmerňovač detergentu inštalovaný nad diskovou kefou - vonkajší obvod kefy obsahuje úzky vymedzený pás na zachytenie vody v prípade zastavenia stroja a na udržiavanie vody v priestoroch disku počas rýchlejšieho pohybu
GWS Chemplus +:	- inteligentný dávkovací systém pre ďalšie zvýšenie úspory čistiacoho prostriedku a presnosti správneho pomeru
Pohon:	ložiská a diferenciálna hnacia náprava z nehrdzavejúcej ocele
Riadiaci systém:	ACX - inteligentná jednotka optimalizujúca prevádzkové podmienky (mäkký štart kief a sacích motorov, rýchlosť stroja, autostop, HS)
Kefový motor:	3 úrovňový prevodový motor z nehrdzavejúcej ocele
Sací motor:	2 stupňový z nehrdzavejúcej ocele
Konštrukcia:	dvojnásobne pieskovaná a pozinkovaná
Podvozok:	galvanizovaný
Tank:	chemicky odolné PVC, chránené proti prenikaniu vlhkosti, sklápaceľný
Skrutky materiál:	nerezová oceľ v oblasti styku s vodou
Stierka:	4 obojstranná
Hadica:	sacia a tlaková hadica vyrobená s vysokoflexibilného polyuretánu
Kolesá:	PU - ľahké bez zanechávania stôp (non market)
Display:	digitálne a analógové vrátane motohodín a stavu batérie
Prietok vody:	Indikátor maximálneho opotrebenia kefy
Senzory:	mechanický – HydroSystem (HS) na odpad, odolné voči chemikáliám, reagujúce na penu s núteným odstavením sacieho motora
Elektromagnetický ventil:	VITON
Stierací systém:	umiestnení hned' za čistiacou hlavou, zlepšuje účinok odsávania roztoku a nezanecháva vodu na kolesách, umožňuje prácu pri vyšších rýchlostiach